



**World's
Strongest
Bond™**



Tiger patch® Kit



Aluminum Tape Included



**Hardens Strong as Steel
in 20 minutes with Heat**



**Withstands Muffler &
Tailpipe Temperatures**



Easier to Peel Film!

Kit Contains:

- 1 Repair Patch
- 1 Aluminum Tape (2 x 24 in.)



Made in USA

CAUTION: IRRITANT
Read Cautions on back panel.

2 IN x 36 IN. (5.1 CM x 91.4 CM)



Tiger patch® Kit



20901

About Tiger patch®

J-B Weld® Tiger patch® is a temperature resistant epoxy combined with fiberglass that cures with heat. When in contact with a heat source, this product will cure itself and form a strong, permanent patch to the underlying surface that withstands up to 600° F.

Instructions

- 1 Prepare:** Turn off engine. Clean surface area of oil, dirt and rust.
- 2 Remove:** Peel off and discard red plastic film on both sides of the patch.
- 3 Apply:** For HOT areas, cut off needed amount of aluminum tape (included) and place over hole before wrapping. Wrap Tiger patch firmly around damaged area with a 1" overlap. Use remaining aluminum tape as support to hold Tiger patch in place while curing.
- 4 Cure:** Idle motor in venelated area or drive vehicle for 20 minutes to cure product. Remove aluminum tape after curing.

CAUTION:

EYE & SKIN IRRITANT, MAY PRODUCE ALLERGIC REACTION BY SKIN CONTACT.

Contains polymers & glass oxide. Wear protective gloves and eyewear while using.

FIRST AID:

IF SWALLOWED, rinse mouth, immediately call a poison center or doctor. **IF ON SKIN**, rinse with water for 15 minutes. **IF IN EYES**, rinse for 15 minutes. **IF INHALED**, move person to fresh air. If symptoms or irritation persists get medical advice. Wear respiratory protection if sanding or abrading cured product.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Acerca de Tiger patch®

J-B Weld® Tiger patch® es una resina epóxica resistente a la temperatura, combinada con fibra de vidrio, que se seca con calor. Cuando entra en contacto con una fuente de calor, este producto se seca y forma un parche resistente y permanente de la superficie subyacente que soporta temperaturas de hasta 600° F.

Instrucciones

- 1 Prepare:** Apague el motor. Limpie el área de la superficie para eliminar aceite, suciedad y óxido.
- 2 Retire:** Pele y deseche la película de plástico roja en ambos lados del parche.
- 3 Aplique:** En las áreas CALIENTES, corte la cantidad necesaria de cinta de aluminio (incluida) y colóquela sobre el orificio antes de envolverlo. Envuelva Tiger patch con firmeza alrededor del área dañada con una superposición de 1". Utilice la cinta de aluminio restante como soporte para sostener en su lugar a Tiger patch mientras se seca.
- 4 Seque:** Deje en marcha el motor o conduzca el vehículo durante 20 minutos para secar el producto. Retire la cinta de aluminio después de que se seque.

PRECAUCIÓN:

IRRITANTE PARA LA PIEL Y LOS OJOS, PUEDE PRODUCIR UNA REACCIÓN ALÉRGICA POR CONTACTO CON LA PIEL.

Contiene polímeros y óxido de vidrio. Use guantes protectores y anteojos mientras lo usa.

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SE INGIERE, enjuague la boca, llame inmediatamente a un centro de envenenamiento o un médico. **SI EN LA PIEL**, enjuague con agua durante 15 minutos. **SI EN LOS OJOS**, enjuague durante 15 minutos. **SI ES INHALADO**, traslade a la persona al aire libre. Si los síntomas o la irritación persisten, busque atención médica. Use protección respiratoria si lija o raspa el producto curado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Tiger patch® and logo are registered trademarks of IPAC Fabrics, Inc Corporation and used with permission.

J-B Weld Company | P.O. Box 483 | Sulphur Springs, TX USA | 75483
or visit: www.jbweld.com

Made in USA
Product No. **39205**